HANSCRAFT®
european spa producer

MANUTENZIONE DELLA COPERTURA SPA

WEATHER SHIELD

Manutenzione della copertura

Informazioni sulla copertura termica

Usare una copertura spa aiuta a ridurre i costi dell'energia elettrica minimizzando le perdite di calore e l'evaporazione. La copertura è uno strumento efficace per proteggere la spa da sporcizia e foglie che cadono.

Il produttore assicura una garanzia di 2 anni contro i difetti di materiale e di fabbricazione. L'usura e lo scolorimento di materiali esposti alla luce diretta del sole avvengono naturalmente con il tempo e non sono considerati difettosità. Un cambio di colore del tessuto dovuto ai raggi UV non compromette la funzionalità della copertura termica e pertanto non coperto da garanzia. La copertura termica non è un tappeto per camminare, pertanto i danni causati da un carico di peso eccessivo non saranno riconosciuti e coperti dalla garanzia!

A seguito di neve, pioggia, normale usura o strappi e il conseguente indebolimento della copertura termica, l'acqua può accumularsi e può causare un problema di rilassamento della copertura stessa. Uno strato spesso di neve dovrebbe sempre essere rimosso dalla copertura termica il prima possibile per evitarne l'accumulo. Rimuovere neve e ghiaccio facendo attenzione a non causare danni alla copertura. Non lasciare mai la copertura sulla vasca per molto tempo senza controllarla. La condensazione può portare l'acqua a infiltrarsi nella copertura termica e causarne il rilassamento.

ATTENZIONE: Per proteggere la copertura e per ragioni di sicurezza, non sedersi, arrampicarsi o sdraiarsi sulla copertura. Non mettere oggetti sulla copertura. La copertura termica non è una dotazione di sicurezza e non sostituisce una recinzione dell'area della vasca. Non consentire agli animali domestici di mettersi sulla copertura. Evitare l'accumulo di neve e ghiaccio sulla copertura termica.

Maneggiare la copertura termica con cura – se la copertura scivola o cade, il suo riempimento interno potrebbe rompersi.

ATTENZIONE: Non sollevare la copertura termica dai manici: un vuoto di pressione potrebbe formarsi tra la copertura termica e la vasca e ciò potrebbe causare un danno. È necessario supportare la copertura termica da sotto con le mani.

Preservare la qualità dell'acqua con prodotti suggeriti dal vostro rivenditore di fiducia. Una scarsa cura dell'acqua può influire negativamente sulla condizione e la qualità della vostra copertura termica.

Dopo aver effettuato un trattamento chimico alla vasca, aspettare 30-45 minuti prima di rimettere la copertura termica sulla vasca – questo consente alle esalazioni degli agenti chimici di dissiparsi.

HANSCRAFT®
european spa producer

Cura e manutenzione

La corretta cura della copertura è importante: pulirla e trattarla con una soluzione detergente delicata quando necessario e acqua (è consigliato il 303 Fabric Guard).

Gli agenti di pulizia non devono essere utilizzati impropriamente.

Manutenzione del copertura termica Weather Shield:
– Prima di aprire la copertura Weather Shield, rimuovere sempre qualsiasi imballaggio. Rimuoverlo con cautela sollevandolo verso l'alto.
– Quando la copertura non è in uso, assicurarsi sempre di fissare tutte le cinghie. Per sicurezza, chiudere tutte le cinghie in modo che i bambini non possano aprirle.
– Per motivi di sicurezza, non sedersi, camminare o sdraiarsi sulla copertura termica Weather Shield.
– Mantenere la copertura pulita. Rimuovere foglie o sporco con una spazzola morbida per evitare danni alla vernice.
– Pulire regolarmente con un tubo da giardino per rimuovere lo sporco accumulato.
– Utilizzare una soluzione delicata di detergente e acqua (si consiglia il 303 Fabric Guard) per pulire la parte tessile esterna ogni mese.
– Utilizzare prodotti di qualità raccomandati per mantenere i colori e la resistenza all'acqua.
– Mantenere la corretta composizione chimica dell'acqua nella vasca idromassaggio/ /piscine. Qualsiasi cambiamento nella struttura o un'estrema decolorazione del fondo indica danni chimici. (non coperti dalla garanzia)
– Durante il tempo ventoso o piovoso, utilizzare le cinghie installate per assicurare la copertura.
– Evitare di esporre la copertura a eccessive sostanze chimiche e rimuoverla quando si aggiungono sostanze chimiche.
– Evitare l'accumulo di acqua e neve. Potrebbe causare danni meccanici.
– Evitare di graffiare la copertura su superfici ruvide o con oggetti appuntiti.
– Evitare di strappare o tirare la copertura per proteggere le fibre dalla rottura.
– Non posizionare la copertura in piedi a terra senza l'uso di sottofondi morbidi, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Si raccomanda di pulire accuratamente la copertura almeno una volta al mese. Per pulire l'esterno, usare un detersivo per piatti o un detergente specifico, sciacquare e far asciugare attentamente.

Talvolta la muffa potrebbe comparire su alcuni punti della copertura termica, cosa comune in ambienti umidi. È pertanto necessario pulire la termocopertura regolarmente.

Manutenzione della copertura

Quando si rimonta la copertura, invertire/ruotare l'imbottitura interna in schiuma (polistirene).

Girare/ruotare l'imbottitura in schiuma (polistirene) almeno due volte all'anno aiuta a massimizzare il drenaggio dell'acqua e ad allungare sensibilmente la longevità della copertura termica. Se si apre solo un lato della copertura alla volta quando si usa la vasca, assicurarsi di girare/ruotare l'imbottitura (polistirene) regolarmente da una parte all'altra per evitare di sovraesporre solo un lato della copertura.

Una pellicola termica apposita per spa può essere posizionata sulla superficie dell'acqua per aiutare a trattenere il calore e proteggere la parte inferiore della copertura.

La guarnizione che impedisce la dispersione del calore forma la parte inferiore della copertura termica ed entra in contatto con la parte superiore della minipiscina, ma non con il rivestimento. Assicurarsi che nulla impedisca alla parte inferiore della copertura termica di entrare in contatto diretto con la parte superiore della minipiscina tutt'intorno, compresi i poggiatesta. Posizionare la copertura termica sulla vasca idromassaggio e assicurarsi che i cuscini di tenuta siano nella posizione corretta e che nulla li blocchi. Fissare la copertura termica con delle graffette, altrimenti non sarà adeguatamente sigillata.

HANSCRAFT®
european spa producer

attualizzazione: 29. 9. 2025

HANSCRAFT, s. r. o.
K Vodojemu 140
252 19 Chrášťany u Prahy
CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.eu

TÜVRheinland® CERTIFIED

Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com ID 0000088558