HANSCRAFT®
european spa producer

PREPARAZIONE DELLE VASCHE IDROMASSAGGIO PER L'INVERNO

Preparazione delle vasche idromassaggio per l'inverno

1. Preparazione della vasca idromassaggio

Pulizia delle tubature

a) Aggiungere all'acqua un prodotto per la pulizia delle tubature (Pipe Cleaner).
b) Lasciare in funzione tutte le pompe seguendo le istruzioni del produttore del prodotto.
c) Dopo la pulizia, scaricare l'acqua sporca.

Raccomandazione: questo passaggio riduce notevolmente la formazione di biofilm e depositi nelle tubature durante il periodo di inattività invernale.

2. Disconnessione dell'alimentazione

a) Spegnere l'interruttore generale o scollegare l'alimentazione elettrica.
b) Verificare che tutte le pompe e il sistema di riscaldamento siano spenti.

⚠ **Non eseguire mai interventi di manutenzione sulla vasca idromassaggio quando è sotto tensione.**

3. Svuotamento dell'acqua

a) Aprire la valvola di scarico.
b) Se necessario, utilizzare una pompa sommersa per uno svuotamento più rapido.
c) Lasciare che la vasca idromassaggio si svuoti completamente.

4. Smontaggio e pulizia dei filtri

a) Rimuovere tutti i cartucce filtranti.
b) Pulirli accuratamente.
c) Lasciarli asciugare.
d) Conservateli in un luogo asciutto.

Raccomandazione: se i filtri hanno più di 1–2 stagioni, si consiglia di sostituirli prima di rimettere in funzione la vasca idromassaggio.

5. Apertura di tutti i circuiti idraulici

a) Portare tutti i deviatori in posizione centrale.
b) Aprire tutti i regolatori dell'aria.
c) Aprire tutti i getti idromassaggio.

Motivo: l'acqua può defluire da tutti i rami del sistema di tubazioni.

6. Rimozione dell'acqua dalle tubature

Utilizzare un aspiratore per liquidi e solidi
Aspirare gradualmente l'acqua:
– da tutti i getti,
– dalle aperture di aspirazione,
– dal pozzetto di filtraggio,
– dagli sfioratori.

Con aria compressa
Soffiare:
– i circuiti di massaggio,
– i condotti dell'aria,
– i circuiti di circolazione.

Consiglio: alternare l'aria compressa e l'aspirazione finché non esce più acqua dagli ugelli.

7. Svuotamento della tecnologia

Aprire il vano di manutenzione ed eseguire il controllo della tecnologia.

Pompe
a) Allentare i tappi di scarico delle pompe (se installati).
b) Allentare i dadi di fissaggio sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.
c) Lasciare defluire tutta l'acqua.

Elemento riscaldante
a) Allentare i raccordi in entrata e in uscita.
b) Svuotare l'acqua residua.

Altri componenti
Controllare e svuotare:
– pompa di circolazione,
– lampada UV,
– ozonizzatore,
– sistemi aggiuntivi,
– tubi di collegamento.

La causa più frequente di danni durante l'inverno è l'acqua lasciata nelle pompe o nel sistema di riscaldamento.

Preparazione delle vasche idromassaggio per l'inverno

8. Controllo del vano tecnico

a) Controllare il fondo.
b) Rimuovere l'eventuale acqua residua.
c) Lasciare asciugare lo spazio.

Raccomandazione: se la vasca idromassaggio si trova sotto una copertura, lasciate ventilare brevemente il vano tecnico per eliminare l'umidità.

9. Pulizia della vasca

a) Pulire la superficie in acrilico con un prodotto adeguato.
b) Rimuovere il calcare e i depositi.
c) Asciugare la vasca.

Prestare particolare attenzione a:
– agli angoli,
– ai sedili,
– all'area intorno agli ugelli.

10. Smontaggio degli accessori

Se la struttura lo consente:
– rimuovere i poggiatesta,
– conservateli in un luogo asciutto.
In questo modo ne prolungherete la durata.

11. Copertura della vasca idromassaggio

a) Posizionare la copertura termica.
b) Verificate che sia posizionata correttamente.
c) Fissate tutte le fibbie.

12. Controllo durante l'inverno

Si consiglia di controllare almeno una volta al mese:
– lo stato della copertura termica,
– eventuali danni alle fibbie,
– l'accumulo di neve,
– eventuali infiltrazioni.

Se il manto nevoso è troppo spesso, rimuovete la neve.

Preparazione delle vasche idromassaggio per l'inverno

Cosa non fare assolutamente

- ✗ Non svuotare solo la vasca senza svuotare il sistema.
- ✗ Non utilizzare antigelo per auto.
- ✗ Non lasciare acqua nel pozzetto di filtrazione.
- ✗ Non lasciare la vasca idromassaggio spenta e piena d'acqua a temperature inferiori allo zero.
- ✗ Non appoggiare oggetti pesanti sulla copertura termica.

Raccomandazioni HANSCRAFT

Se il cliente dispone di energia elettrica e utilizza la vasca idromassaggio almeno occasionalmente, nella maggior parte dei casi è più vantaggioso lasciarla in funzione durante l'inverno. Le moderne vasche idromassaggio HANSCRAFT sono progettate per un utilizzo durante tutto l'anno e una corretta impostazione della modalità invernale è solitamente più sicura di un fermo prolungato.



HANSCRAFT®
european spa producer

Preparazione delle vasche idromassaggio per l'inverno

Lista di controllo

- [ ] Tubazioni pulite con Pipe Cleaner
- [ ] Alimentazione disattivata
- [ ] Acqua della vasca scaricata
- [ ] Filtri rimossi e puliti
- [ ] Diverter, valvole dell'aria e ugelli aperti
- [ ] Tubazioni e ugelli soffiati
- [ ] Pompe svuotate
- [ ] Resistore di riscaldamento svuotato
- [ ] Sistemi UV/Ozono/In.clear controllati
- [ ] Vasca asciugata
- [ ] Poggiatesta smontati
- [ ] Copertura termica chiusa e fissata
- [ ] Controllo finale dell'impianto effettuato

Nota: se non siete sicuri che l'acqua sia stata completamente rimossa dalla tecnologia, si consiglia di far eseguire la preparazione per l'inverno da un tecnico di assistenza autorizzato. Questo è notevolmente più economico rispetto alla riparazione dei componenti danneggiati dal gelo.

Note

HANSCRAFT®
european spa producer

attualizzazione: 19. 6. 2026

HANSCRAFT, s.r.o.
K Vodojemu 140
252 19 Chrášťany u Prahy
CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.eu

TÜVRheinland® CERTIFIED

Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com ID 0000088558