HANSCRAFT®
european spa producer

MANUALE D'USO

COOL POOL PRO



COOL POOL
BY HANSCRAFT

Vantaggi di COOL POOL PRO

Abbraccia il freddo rivitalizzante

Sperimenta i benefici rivitalizzanti della terapia del freddo grazie al nostro innovativo prodotto COOL POOL PRO. La terapia del freddo, nota anche come crioterapia, consiste nell'esporre il corpo a basse temperature a scopo terapeutico. Con radici antiche e applicazioni moderne, questa pratica offre numerosi e straordinari benefici per il tuo benessere:

Riduzione dell'infiammazione – La terapia del freddo è un antinfiammatorio naturale. Aiuta a restringere i vasi sanguigni, riducendo il flusso di sangue verso le aree infiammate e alleviando così gonfiore e dolore. Che tu stia recuperando da un allenamento intenso o cercando sollievo per i muscoli doloranti, COOL POOL PRO può offrirti il comfort rinfrescante di cui il tuo corpo ha bisogno.

Recupero più rapido – Atleti e appassionati di fitness ricorrono spesso alla terapia del freddo per accelerare i tempi di recupero. L'esposizione controllata alle basse temperature favorisce una riparazione muscolare più rapida, riduce l'indolenzimento muscolare e aiuta a prevenire il sovraccarico.

Miglioramento della circolazione – Paradossalmente, la terapia del freddo può migliorare la circolazione. Quando il corpo reagisce al freddo, lavora per mantenere caldi gli organi vitali aumentando il flusso sanguigno verso il centro del corpo. Una volta usciti dall'ambiente freddo, questo aumento del flusso sanguigno ritorna alle estremità, favorendo una migliore circolazione generale.

Miglioramento del benessere mentale – La terapia del freddo non offre solo benefici fisici, ma può influire positivamente anche sullo stato mentale. Lo shock termico provocato dal freddo stimola il rilascio di endorfine, sostanze naturali che migliorano l'umore. Molte persone riscontrano che la terapia del freddo le lascia più fresche, energizzate e mentalmente più concentrate.

Rafforzamento del sistema immunitario – L'esposizione regolare alle basse temperature è stata associata a un miglioramento del sistema immunitario. Stimola la produzione di cellule immunitarie e attiva i meccanismi naturali di difesa dell'organismo, aiutandoti a mantenere una maggiore resistenza alle malattie.

Con COOL POOL PRO puoi integrare facilmente il potere della terapia del freddo nella tua routine quotidiana. Che tu voglia migliorare il recupero, ridurre l'infiammazione o semplicemente rivitalizzare i sensi, COOL POOL PRO offre una soluzione pratica ed efficace.

Abbraccia il freddo e scopri oggi una nuova dimensione di benessere.



Materiali premium

Abbraccia il freddo e rigenera corpo e mente con il nostro prodotto, dotato di una superficie in acrilico per un design elegante, di un mobile AluCombo per un raffreddamento efficiente, di un telaio in alluminio per una maggiore durata e di una guaina isolante per i tubi che previene la formazione di condensa. Ideale per l'uso esterno durante tutto l'anno, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile. Goditi un raffreddamento senza complicazioni, senza preoccupazioni legate all'acqua.



1. Superficie in acrilico



2. Telaio in alluminio



3. Mobile laterale a tre strati



4. Guaina isolante

Indice

1 Avvertenza 5
2 Impostazioni 6
3 Importanti istruzioni di sicurezza 6
4 Elenco della confezione 8
5 Specifiche 8
6 Pannello di controllo touchscreen 10
6.1 Impostazioni e funzioni 10
6.1.1 Interfaccia principale 10
6.1.2 Scorri per accendere 10
6.1.3 Imposta la modalità della pompa di circolazione 11
6.1.4 Impostare la modalità illuminazione 12
6.2 Connessione Wi-Fi e applicazione 12
7 Preparazione per COOL POOL PRO 13
7.1 Aria di scarico e sostituzione del filtro 13
7.2 Alimentazione elettrica e drenaggio 14
7.3 Apertura del pannello frontale per il collegamento elettrico 16
8 Risoluzione dei problemi 17
8.1 Numero di serie 17
8.2 Risoluzione dei problemi di base 18
9 Garanzia limitata 19
10 Note 21

1 Avvertenza

Avvertenza! Rischio di incendio, scosse elettriche e perdite d'acqua.

COOL POOL PRO è fornito di un Manuale di installazione e uso dettagliato. Seguire attentamente tutte le istruzioni contenute nel Manuale di installazione e uso.

Avvertenza! Un'installazione, un utilizzo o una manutenzione impropri possono comportare la perdita della garanzia, lesioni personali o danni materiali.
La vasca spa deve essere installata esclusivamente da personale qualificato, in conformità con il BCA e con le normative locali vigenti. Si raccomanda l'installazione di un interruttore di isolamento. L'installazione elettrica deve essere conforme alla norma AS:3000 – Regole per gli impianti elettrici.

Avvertenza! Assicurarsi che vi sia uno spazio libero di almeno 150 mm attorno all'ingresso e all'uscita dell'aria.

Avvertenza! Idoneo al funzionamento a temperature ambientali comprese tra -5 °C e 43 °C.

Avvertenza! Durante l'installazione e il trasporto, l'unità non deve essere posizionata su un lato né capovolta.

Nota speciale:
Per garantire prestazioni ottimali dell'apparecchiatura dopo ogni riempimento, attenersi ai seguenti passaggi:

A) Collegare l'alimentazione elettrica e attivare il pannello di controllo per avviare l'apparecchiatura.

B) Lasciare funzionare l'apparecchiatura per 20–30 secondi. Successivamente, sfiatare il filtro per 20–40 secondi aprendo la valvola di sfiato situata su un lato del coperchio del filtro *(fare riferimento alla figura)*. Quando l'acqua inizia a fuoriuscire dalla valvola di sfiato del filtro, serrare il filtro circa 5–10 secondi dopo la comparsa dell'acqua.

Il completamento di questi passaggi garantirà il funzionamento della pompa di circolazione alle massime prestazioni.
Se il pannello di controllo indica che la pompa di circolazione funziona correttamente ma non vi è circolazione dell'acqua nelle tubazioni, ripetere i passaggi 1 e 2. (Si tratta di un evento raro)

2 Impostazioni

Se non vedi l'ora di goderti i benefici del tuo nuovo COOL POOL PRO, inizia seguendo queste semplici linee guida per intraprendere il tuo percorso.

Comprendiamo il tuo entusiasmo, ma raccomandiamo vivamente di leggere l'intero manuale di istruzioni, prestando particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza, prima di iniziare le sessioni di terapia del freddo con COOL POOL PRO. La tua sicurezza e il massimo piacere sono la nostra massima priorità.

A) Posiziona il tuo COOL POOL PRO in un luogo idoneo e riempilo d'acqua direttamente dalla vasca (non attraverso il filtro) fino a quando il livello dell'acqua raggiunge il segno consigliato, come specificato.

B) Aprire la vite di spurgo dell'aria per eliminare l'aria dal filtro e dall'alloggiamento della pompa. Per maggiori dettagli *(vedere pagina 13)*.

C) Collega la vasca refrigerata a una fonte di alimentazione da 220–240 V/50 Hz e imposta la temperatura desiderata tramite il pannello di controllo.

D) Nel giro di poche ore potrai goderti la rinfrescante esperienza della terapia in acqua fredda.

Si consiglia vivamente di effettuare regolarmente la pulizia e la sanificazione.

3 Importanti istruzioni di sicurezza

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI!

L'ingresso nella vasca rappresenta un passo importante e HANSCRAFT Spas declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Avvertenza sulla salute
In caso di dubbi, consultare il proprio medico prima di utilizzare COOL POOL PRO. Sebbene sia generalmente adatto alla maggior parte delle persone, gli utenti con mobilità ridotta o con capacità sensoriali o cognitive limitate devono utilizzare COOL POOL PRO sotto supervisione e solo se adeguatamente informati sull'uso sicuro e sui potenziali rischi.

Consapevolezza della temperatura
Inizia con una temperatura più alta (15 °C / 59 °F) e una durata più breve (1–2 minuti).

Adattamento graduale
La tolleranza all'acqua fredda varia da persona a persona. Aumenta gradualmente il tempo di utilizzo del COOL POOL PRO. Un'immersione improvvisa può causare uno shock all'organismo; entra lentamente, mantenendo viso, spalle e mani fuori dall'acqua finché la respirazione non si stabilizza.

Rischi dell'esposizione al freddo
La risposta allo shock da freddo diminuisce con l'esperienza di esposizione. L'ipotermia rappresenta un rischio serio e può portare a perdita di coscienza e insufficienza cardiaca. La durata della permanenza in acqua fredda dipende da fattori quali la temperatura dell'acqua, la corporatura e l'esperienza individuale. Consulta il tuo medico. Inizia con immersioni brevi per individuare i tuoi limiti. Esci immediatamente se avverti disagio.

Precauzioni di sicurezza
– Sorvegliare sempre i bambini nelle vicinanze del COOL POOL PRO.
– Donne in gravidanza, bambini e persone con condizioni mediche devono consultare un medico prima dell'uso.
– Evitare il consumo di alcol o droghe prima dell'utilizzo.
– Non utilizzare in condizioni meteorologiche estreme o in caso di allagamenti.
– Garantire un drenaggio adeguato per evitare l'accumulo di acqua.

Manutenzione
– Prestare attenzione durante l'ingresso e l'uscita dal COOL POOL PRO.
– Mantenere pulita la presa d'acqua per proteggere la pompa.
– Evitare l'uso di apparecchi elettrici nelle vicinanze quando la vasca è vuota.
– Utilizzare esclusivamente detergenti approvati e risciacquare accuratamente.
– Non pulire il COOL POOL PRO con idropulitrici ad alta pressione.
– Tenere sempre il coperchio chiuso per prevenire infortuni e l'ingresso di acqua.
– Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a tecnici autorizzati COOL POOL PRO.

Sicurezza dell'alimentazione elettrica
Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia collegata a un circuito protetto da interruttore differenziale (GFCI) per garantire la massima sicurezza.

AVVERTENZA
– Le persone affette da malattie infettive non devono utilizzare una spa o una vasca idromassaggio.

– Per evitare infortuni, prestare attenzione durante l'ingresso e l'uscita dalla spa o dalla vasca idromassaggio.
– Non assumere droghe o alcol prima o durante l'uso di una spa o vasca idromassaggio, poiché ciò può causare perdita di coscienza e possibile annegamento.
– Non utilizzare una spa o una vasca idromassaggio immediatamente dopo un'attività fisica intensa.
– Un'immersione prolungata in una spa o vasca idromassaggio può essere dannosa per la salute.

ATTENZIONE
– Mantenere la chimica dell'acqua in conformità alle istruzioni del produttore.
– Leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto secondo quanto indicato.
– I bambini devono utilizzare questo prodotto solo sotto la stretta supervisione di un adulto.

4 Elenco della confezione



Coperchio Aqua-Shield



Filtro HydroPur



Opzione
Scaletta per facile accesso



Opzione
Copertura HeatArmor

5 Specifiche

Alimentazione elettrica:	220–240 V, 50 Hz, 4 A
Portata dell'acqua:	80 l/min; 21 gal/min
Materiali:	Acrilico, alluminio, PU ad alta densità
Peso a secco:	133 kg; 294 lb
Capacità d'acqua:	300 l; 79 galloni
Controllo della temperatura:	3–40 °C (37–104 °F)

Scarico
Scarico a 2 vie – uscita di scarico normale a scanalatura e uscita di scarico della condensa della pompa di calore.

Funzione antigelo
Grazie alla funzione automatica di protezione antigelo, il riscaldamento si attiva quando la temperatura dell'acqua scende sotto i 3 °C (37 °F) e si disattiva automaticamente al raggiungimento dei 9 °C (48 °F).

Filtrazione
Filtro HydroPur posizionato a portata di mano per una facile configurazione e manutenzione.

Copertura
Elegante coperchio Aqua-Shield che ottimizza lo spazio e conferisce un aspetto di qualità per ambienti interni.





Di serie, il prodotto è dotato delle seguenti caratteristiche, come illustrato nell'immagine sopra:

1. Pompa di circolazione
2. Sterilizzatore
3. Refrigeratore
4. Manicotti isolanti

6 Pannello di controllo touchscreen

6.1 Impostazioni e funzioni

Schema delle funzioni del pannello

6.1.1 Interfaccia principale



Icona di inversione dello schermo

6.1.2 Scorri per accendere

Accensione – Dopo l'accensione della SPA, il sistema si avvia automaticamente. In alternativa, quando lo schermo è spento, toccarlo per riattivarlo e seguire le indicazioni visualizzate per scorrere l'icona e accendere il sistema. Dopo l'accensione della SPA, attendere 1 minuto prima di utilizzare il pannello di controllo.

Spegnimento – Toccare questo pulsante per spegnere il sistema. Quando il sistema è spento, tutti i carichi vengono disattivati. Quando il sistema è acceso, lo schermo si illumina, la funzione del termostato si avvia e la pompa di calore entra automaticamente in funzione per regolare la temperatura dell'acqua al valore impostato. La pompa di circolazione è attiva. Le funzioni di sanificazione vengono attivate manualmente. Tra le icone seguenti, solo l'icona della disinfezione subacquea e l'icona della luce possono essere azionate tramite tocco.

Icona della pompa di circolazione

Icona della pompa di calore

Icona di disinfezione

Icona della luce

I dettagli sono i seguenti

Temperatura attuale dell'acqua °C/ °F



Temperatura dell'acqua preimpostata °C/ °F




Tocca per cambiare l'unità di temperatura

Tocca per accedere all'interfaccia di impostazione della temperatura

Interfaccia di impostazione della temperatura



6.1.3 Imposta la modalità della pompa di circolazione (solo per installatori)



Entro 2 minuti dall'accensione, quando viene visualizzata l'interfaccia principale, toccare l'icona per 5 secondi per accedere al menu delle impostazioni. Toccare l'icona per modificare la modalità della pompa di circolazione; è possibile impostarla su *Always On* oppure *Auto*. A questo punto, toccare l'icona per tornare all'interfaccia principale. La modalità della pompa di circolazione rimane memorizzata anche dopo lo spegnimento.

Modalità Always On

Modalità Auto

Modalità Always On – Quando il sistema è acceso, la pompa di circolazione è sempre attiva.

Modalità Auto – Quando il sistema è acceso, la pompa di circolazione viene attivata solo dopo l'avvio della pompa di calore. Quando la pompa di calore viene spenta, la pompa di circolazione si arresta con un ritardo di 2 minuti. Se la pompa di circolazione non è stata in funzione per 1 ora, si avvierà automaticamente per 1 minuto.

6.1.4 Impostare la modalità illuminazione (solo per installatori)

Entro 2 minuti dall'accensione, quando viene visualizzata l'interfaccia principale, toccare l'icona per 5 secondi per passare alla modalità illuminazione. La modalità illuminazione rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Modalità RGB – La luce funziona in modalità RGB

Modalità ON/OFF – La luce funziona in modalità interruttore ON/OFF

6.2 Connessione Wi-Fi e applicazione

Il pannello di controllo è inoltre dotato di funzione Wi-Fi, che consente di controllarlo in modo sicuro e comodo tramite l'applicazione, scaricabile di seguito.

Codice QR per il download su **Android**

Codice QR per il download su **iPhone**

A seconda della configurazione del sistema, alcuni dei contenuti menzionati in questo manuale potrebbero non essere presenti sul vostro sistema.

7 Preparazione per COOL POOL PRO

7.1 Aria di scarico e sostituzione del filtro

Aria di scarico

Allentare la valvola di sfiato del filtro in senso antiorario, quindi lasciare uscire l'aria dal filtro.



1. Valvola di sfiato del filtro



2. Allentare la valvola in senso antiorario



3. Scarico dell'aria

Sostituire il filtro

La pulizia regolare del filtro è il modo più semplice ed efficace per mantenere l'acqua pulita. Un filtro sporco può causare problemi di funzionamento e del sistema.
Di seguito sono riportati alcuni passaggi su come sostituire il filtro.



1. Allentare l'anello di bloccaggio



2. Rimuovere il coperchio del filtro…



3. … e l'intero filtro



4. Rimuovere il filtro usato

Continua nella pagina successiva



5. Inserire il filtro di ricambio. Ripetere i passaggi precedenti

7.2 Alimentazione elettrica e drenaggio

Alimentazione elettrica



1. Alimentazione elettrica



2. Installare il copriforo filettato

Uscite di scarico



Uscita di scarico normale


Canaletta e uscita di scarico della condensa della pompa di calore *(tubo di drenaggio esterno da preparare a cura dell'utente)*

ATTENZIONE: le due uscite di scarico sull'alloggiamento sono progettate esclusivamente per il drenaggio dell'acqua. NON riempire d'acqua da questo punto!

Scarico normale dell'acqua



1. Estrarre la valvola di drenaggio



2. Ruotare il tappo in senso antiorario



3. L'acqua inizierà a defluire



4. Spingendo la valvola verso l'interno si aumenta il flusso dell'acqua



5. Tirandola verso l'esterno si riduce il flusso dell'acqua



6. Per interrompere il drenaggio, ruotare il tappo in senso orario



7.....e spingere la valvola verso l'interno



8.

Scarico della condensa



1. Preparare autonomamente gli accessori



2. Installare il raccordo



3. Collegare il tubo ed è pronto per l'uso

7.3 Apertura del pannello frontale per il collegamento elettrico

I seguenti collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Svitare e rimuovere i due pannelli angolari su ciascun lato dello sportello anteriore della spa.

Rimuovere



1.



2.



3.



4.



5.

Installare



1.



2.

Continua nella pagina successiva


3.



4.



5.

8 Risoluzione dei problemi

8.1 Numero di serie

Se è necessario richiedere assistenza post-vendita per il prodotto, si prega di fornire il numero di serie. Il numero di serie si trova sulla confezione del prodotto o sull'etichetta applicata sul prodotto stesso *(immagini sotto)*.





8.2 Risoluzione dei problemi di base

Sintomo	Possibili soluzioni
Problema di avviamento	
La pompa non si adesca	Durante il riempimento della spa, a volte può rimanere dell'aria intrappolata nella pompa. Dopo il riempimento e l'avvio della spa, si può notare che la pompa sembra non funzionare correttamente. È possibile sentire la pompa in funzione, ma non si verifica alcun movimento dell'acqua. – La pompa non funziona correttamente finché all'interno è presente aria. – Continuare a utilizzare la pompa in queste condizioni può causare danni.
Problemi del chiller	
L'acqua non si raffredda	– La spa potrebbe essere impostata su un intervallo di alta temperatura. Impostare la spa su un intervallo di bassa temperatura. – Il filtro potrebbe essere sporco o dover essere sostituito. Pulire o sostituire il filtro. – La pompa potrebbe avere una sacca d'aria. Eliminare l'aria eseguendo l'adescamento della spa. – Il livello dell'acqua potrebbe essere troppo basso. Riempire la spa fino a quando il livello dell'acqua si trova a 10–15 cm dal bordo superiore. – Le prese di aspirazione potrebbero essere ostruite. Rimuovere eventuali detriti che le bloccano. – La temperatura potrebbe non essere impostata sufficientemente bassa. Ridurre la temperatura dal pannello di controllo. – Lo skimmer del filtro potrebbe essere ostruito. Rimuovere l'ostruzione. – Coprire la spa per trattenere il calore ed evitare la penetrazione del freddo. Assicurarsi che il coperchio sia sempre in posizione quando la spa non è in uso. – Le valvole a saracinesca potrebbero essere chiuse. Aprire le valvole a saracinesca. *Nota: non utilizzare mai la spa con le valvole a saracinesca chiuse.* – L'elemento di raffreddamento potrebbe essere vecchio, difettoso o coperto di calcare. Per ulteriore assistenza, contattare il rivenditore. – COOL POOL PRO potrebbe essere in modalità di riscaldamento.

Sintomo	Possibili soluzioni
Problemi di alimentazione e di sistema	
Il sistema non si avvia oppure l'interruttore automatico continua a scattare	L'alimentazione potrebbe essere interrotta. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato per spa.
Problema di comunicazione tra l'unità di controllo principale e la pompa di circolazione	Controllare il cavo di collegamento tra l'unità di controllo principale e la pompa di calore e sostituirlo se necessario. Verificare inoltre che la pompa di calore sia alimentata.
Il pannello di controllo non riesce a comunicare con l'unità di controllo principale	Controllare il cavo di collegamento tra il pannello di controllo e l'unità di controllo principale. Sostituirlo se necessario.

Altri problemi	
L'acqua è torbida	– Assicurarsi che il filtro sia pulito. Deve essere risciacquato ogni mese e sostituito ogni 3 mesi. – Sostituire l'acqua se è diventata troppo sporca.
Cattivo odore	Se l'acqua appare pulita e limpida, non dovrebbero essere presenti odori sgradevoli. Eseguire più volte un ciclo di pulizia. Se l'acqua appare torbida, svuotarla e sostituirla.
La temperatura differisce da quella indicata dal termometro	La sonda di temperatura interna è calibrata con una tolleranza di ± 0,3 °C. Potrebbe esserci un problema con il sensore di temperatura o con la scheda PCB.

9 Garanzia limitata

Cinque anni sulla struttura della scocca della spa
La struttura della scocca della spa è garantita contro la perdita d'acqua dovuta a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di cinque (5) anni dalla data di consegna originale.

Cinque anni sulla superficie della scocca della spa
La scocca acrilica della spa è garantita contro crepe, bolle o delaminazioni dovute a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di cinque (5) anni dalla data di consegna originale. Le microfessurazioni superficiali non sono incluse.

Garanzia limitata

Due anni sull'impianto idraulico della spa
I raccordi e l'impianto idraulico della spa sono garantiti contro perdite dovute a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di consegna originale.

Due anni sulle apparecchiature standard della spa – sistemi di controllo elettronici della spa, pompa/e dei getti, pompa di circolazione e riscaldatore
I sistemi di apparecchiature della spa sono garantiti contro guasti dovuti a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di due anni dalla data di consegna.

Un anno sul soffiatore
Il soffiatore è garantito contro guasti dovuti a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di consegna originale.

Un anno sui componenti del sistema audio e video
I componenti audio e video installati in fabbrica (ad es. alimentatore, pannello stereo superiore, sensore IR, cavi, fili, ecc.) sono garantiti contro guasti dovuti a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di un (1) anno dalla data di consegna originale.

Un anno sui LED
I LED installati in fabbrica sono garantiti contro guasti dovuti a difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di un (1) anno dalla data di consegna originale.

Un anno sul rivestimento della spa
Il rivestimento della spa è garantito privo di difetti di materiali o di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di consegna originale. La normale usura o l'aspetto estetico non sono inclusi. La presente garanzia non copre i danni causati durante la consegna, le variazioni di colore, l'usura o l'aspetto estetico, poiché il legno reagisce in modo diverso alle condizioni ambientali.

Novanta giorni sui cuscini della spa e sulla scatola del filtro
I cuscini e la scatola del filtro sono soggetti alle variazioni della chimica dell'acqua e sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna originale.

Coperture per spa
Le coperture per spa sono garantite prive di difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di due (2) anni sul rivestimento in vinile e di un (1) anno sull'anima in schiuma.

Accessori per spa
Gli accessori della spa sono coperti dalla garanzia del rispettivo produttore e sono espressamente esclusi dalla presente garanzia. Per i dettagli, fare riferimento alla garanzia del produttore del singolo prodotto.

La manodopera effettuata sul posto è a carico dei rivenditori.

La Garanzia Limitata deve essere letta congiuntamente alle Condizioni di Applicazione della Garanzia.

10 Note

Note

HANSCRAFT®
european spa producer

HANSCRAFT, s. r. o.
K Vodojemu 140
252 19 Chrášťany u Prahy
CZECH REPUBLIC

www. HANSCR AFT.eu

attualizzazione: 5. 2. 2026